



ALA S.p.A.
Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT
Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426
www.ala-spa.it | info@ala-spa.it
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500
Codice fiscale e p. IVA 02216830345

Quattro Castella, 22 giugno 2020

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 012020

Oggetto : Aggiornamento modalità di installazione ALA PELLET AETERNUM

Con riferimento alla precedente comunicazione n.012019, recante le indicazioni e suggerimenti di installazione in caso di apparecchi ad alto rendimento alimentati con combustibili solidi (legna, pellet), siamo ad informarvi della recente evoluzione in tema di certificazione e modalità di installazione della gamma in oggetto.



Le novità vengono illustrate qui di seguito.



ALA S.p.A.
Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT
Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426
www.ala-spa.it | info@ala-spa.it
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500
Codice fiscale e p. IVA 02216830345

Per la gamma  grazie alla nuova designazione

T250 P1 W V2 L80120 O100 CON GUARNIZIONE VITON



sarà da oggi possibile utilizzarla per applicazioni a pellet con temperature fumi fino a 250°C in esercizio utilizzando le specifiche guarnizioni in *Viton**

*articolo a richiesta venduto separatamente

- Con l'utilizzo delle guarnizioni in Viton, si deve eseguire il montaggio dei tubi con l'**installazione anticondensa "ad acqua"**, cioè con innesto maschio in basso e parte femmina bicchierata in alto.
- Rimane consigliata la medesima installazione anticondensa anche con le tradizionali guarnizioni siliconiche (ruotando il tubo anche se l'etichetta è applicata "a fumo"), in alternativa eseguire il montaggio seguendo regolarmente la freccia fumi (**installazione "a fumo"**).

Nota : con l'entrata in vigore del futuro aggiornamento della norma UNI 10683 previsto per la fine 2020, in cui si dovrebbe consentire la presenza di condensa all'interno del sistema evacuazione fumi (attualmente invece non è previsto), l'installazione anticondensa "ad acqua" diventerà obbligatoria in tutti i casi.

- Rimane infine possibile secondo la DoP anche un'**installazione "a fumo" senza guarnizioni solo in presenza di un regime di funzionamento a secco** (= fumi secchi/alta temperatura fumi, con esclusione di fenomeni di condensa) – installazione senza guarnizioni.

Cosa cambia con l'etichetta ?



L'etichetta non cambia e rimane applicata di default per **installazione "a fumo"** cioè con la freccia fumi da parte femmina ad innesto maschio.



ALA S.p.A.
Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT
Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426
www.ala-spa.it | info@ala-spa.it
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500
Codice fiscale e p. IVA 02216830345

Dichiarazione di prestazione DoP

La relativa DoP aggiornata è disponibile su www.ala-spa.it



Installazione “a fumo”



Verso
fumi



Installazione anticondensa “ad acqua”



Ricordiamo infine che nulla cambia relativamente alla massima qualità e resistenza contro la corrosione delle condense acide.

