



ALA S.p.A.  
Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT  
Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426  
www.ala-spa.it | info@ala-spa.it  
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500  
Codice fiscale e p. IVA 02216830345

Quattro Castella, 22 giugno 2020

**A TUTTI I NOSTRI CLIENTI**

## CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 012020

**Oggetto : Aggiornamento modalità di installazione ALA SMALTO AETERNUM**

Con riferimento alla precedente comunicazione n.012019, recante le indicazioni e suggerimenti di installazione in caso di apparecchi ad alto rendimento alimentati con combustibili solidi (legna, pellet), siamo ad informarvi della recente evoluzione in tema di certificazione e modalità di installazione della gamma in oggetto.



Le novità vengono illustrate qui di seguito.



ALA S.p.A.

Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT

Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426

[www.ala-spa.it](http://www.ala-spa.it) | [info@ala-spa.it](mailto:info@ala-spa.it)

Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500

Codice fiscale e p. IVA 02216830345

Per la gamma  , grazie alla nuova designazione

**T600 N1 W V2 L80050 G (800) M SENZA GUARNIZIONE**

sarà da oggi possibile beneficiare della resistenza alla condensa W (= regime di funzionamento a umido) anche senza l'utilizzo di guarnizioni.

- In tale configurazione è necessario eseguire il montaggio dei tubi con l'**installazione anticondensa "ad acqua"**, cioè con innesto maschio in basso e parte femmina liscia in alto (vedere schema in calce).
- Rimane comunque possibile l'**installazione "a fumo"** cioè parte femmina in basso e innesto maschio in alto (metodo utilizzato fino ad oggi) solo in presenza di un regime di funzionamento a secco (= fumi secchi/alta temperatura fumi, con esclusione di fenomeni di condensa) – installazione senza guarnizioni

### Cosa cambia con l'etichetta ?



L'etichetta sarà applicata di default\* per l'**installazione anticondensa "ad acqua"** cioè con la freccia fumi da innesto maschio a parte femmina.

\* salvo materiale giacente a stock già prodotto (etichetta applicata "a fumo"). Seguire in ogni caso le indicazioni del verso fumi riportate su etichetta pezzo.

### Dichiarazione di prestazione DoP

La relativa DoP aggiornata è disponibile su [www.ala-spa.it](http://www.ala-spa.it)



ALA S.p.A.  
Via Lenin, 29/A | 42020 Quattro Castella RE IT  
Tel. +39 0522 887 424 | Fax +39 0522 887 426  
www.ala-spa.it | info@ala-spa.it  
Cap. soc. € 1.500.000,00 i.v. R.E.A. RE 247500  
Codice fiscale e p. IVA 02216830345



Installazione  
anticondensa  
“ad acqua”

Parte  
femmina F



Innesto  
maschio M

Installazione  
“a fumo”

Verso  
fumi



Parte  
femmina F

Solo condizioni “D”  
(= fumi secchi)

Ricordiamo infine che nulla cambia relativamente alla massima qualità e resistenza contro la corrosione delle condense acide.

